



Well-Comm srl

Via dell'Industria 11/13 - 36065 Mussolente (VI)

Tel: 0423 948585

P.Iva: 04512270242 - www.well-comm.it

SCHEDA DESCRITTIVA ZAVORRA - Wel-Comm 2 per Impianti a Terra



Composizione zavorra:

- ✓ 78% - Sabbia naturale - Pezzatura 0/4
- ✓ 15 % - Cemento - Tecnocem II/A-LL 42,5 R
- ✓ 7% - Acqua

Peso zavorra:

- ✓ 466 kg/zavorra
- ✓ Parte superiore: 78 kg
- ✓ Parte inferiore: 388 kg

Correnti superiori:

- ✓ Binari in alluminio opportunamente dimensionati in base al carico vento e neve di zona.

Assemblaggio:

- ✓ Accorpamento zavorra superiore/inferiore con n° 2 bulloni passanti M10x220mm rondelle e dado.

Armature utilizzate nel conglomerato:

- ✓ Parte superiore: Ferro da armatura D8mm + Fibra plastica
- ✓ Parte inferiore: Fibra plastica

Materiale:

- ✓ Calcestruzzo armato Fibrorinforzato Tecnocem II/A-LL 42,5 R

Certificazioni:

Calcolo con relazione di verifica stabilità zavorre all'azione del vento firmato da Ing. strutturista abilitato.

- ✓ Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018: "Norme Tecniche per le costruzioni" NTC2018.
- ✓ CNR-DT 207/2008: "Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni".